

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Divaricatore urologico Turner-Warwick

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Divaricatore urologico Turner-Warwick

SKU RM-TWUR-549-1

$549 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio di base circolare autostatico	Telaio ad anello rigido da 180 mm × 140 mm per visibilità a 360 gradi
6	Valve a artiglio regolabili con doppie punte curve	Valve di divaricazione multidirezionali da 13 mm × 14 mm per tessuto fibroso
6	Perni di bloccaggio a scorrimento rapido	Chiusure manuali asolate per il fissaggio sicuro della tensione del tessuto
2	Bracci di presa ergonomici del divaricatore	Telai delle impugnature leggeri e strutturati con bordi esterni forgiati lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il divaricatore urologico Turner-Warwick è un sistema di divaricazione chirurgico urologico autostatico riconosciuto a livello internazionale, specificamente progettato per lo spostamento multidirezionale completo dei tessuti molli e dei bordi della ferita durante procedure urologiche pelviche a cielo aperto, interventi alla vescica e procedure ricostruttive. Grazie al suo telaio ad anello anatomico, questo sistema consente ai chirurghi urologi il posizionamento circolare di più valve a artiglio per mantenere aperta la parete addominale, i muscoli retti e la fascia pelvica sotto tensione meccanica continua, senza la necessità di assistenza manuale da parte di un assistente.

Prodotto secondo specifiche cliniche, questo set completo di divaricatore urologico Turner-Warwick ($549) dispone di un telaio di base circolare rigido autostatico con una dimensione esterna di 180 mm × 140 mm, che consente una visuale a 360 gradi nel campo urologico. Il sistema, realizzato a mano in Acciaio inossidabile AISI

304/316 di qualità premium (non magnetico), comprende 6 valve regolabili con doppie punte curve (13 mm × 14 mm all'estremità operativa), specificamente concepite per fissare in modo sicuro guaine di tessuto fibroso e fasce senza scivolamenti. I 6 perni di bloccaggio a scorrimento rapido dispongono di chiusure manuali asolate che fissano saldamente la tensione del tessuto, mentre i telai delle impugnature ergonomiche con bordi lisci prevengono la lacerazione dei tessuti molli.

Forgiato da Retractor Maker con una finitura opaca satinata antiriflesso, il divaricatore urologico Turner-Warwick è progettato per resistere a ripetuti cicli di autoclavaggio. Offre alle sale operatorie urologiche, ai reparti di chirurgia ricostruttiva pelvica e ai centri chirurgici di tutto il mondo un'eccezionale stabilità meccanica, resistenza alla corrosione e completa autoclavabilità.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest